FICHE TECHNIQUE

Référence technique : JA08410FM

Classification : famille I – Classe 6a

Date : 18 juin 2015   Indice : 001



BECKRYLAC B200/SC GRIS MET FONCE ESCAT M3627

Code article : PUS24330G

Fonction : Peinture de finition acrylique polyuréthane 2 composants présentant une excellente tenue aux intempéries.

Support d'application : Acier dégraissé, phosphaté, sablé recouvert d'apprêt Becker.

Matériel d'application : Pneumatique, Airmix

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT

	A la livraison
• Densité • Extrait sec en poids • Extrait sec en volume • COV en g/L	1,01 ± 0.15 45 ± 3% 38 ± 3% environ 550 g/L

MODE D'EMPLOI

• Référence Base : • Références Durcisseurs :	JA08410FM / PUS24330G CP03003 ou CP03007 ou CP00030
• Ratio Mélange en Poids (Base/Durcisseur) :	100/30 (avec CP03003 et CP03007) 100/40 (avec le CP00030)

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax :   +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815



MISE EN ŒUVRE

• Diluant préconisé :	DL03027 / SOS80077C DL03013 / SOS80074C
• Mise en œuvre :	Mélanger avant emploi puis ajouter le durcisseur lentement sous agitation. Puis diluer si nécessaire sous agitation de 0 à 10%.
• Viscosité d'application du produit prêt à l'emploi:	28 -33 s à la Coupe Afnor 4 à 20°C
• Conditions d'application :	Support : 5°C à 30°C Atmosphère : 15°C à 30°C Hygrométrie maximale : %HR < 75
• Mode et durée de séchage :	Séchage à l'étuve : Désolvatation 20 minutes air suivi de 30 minutes à 80°C ou 60 minutes à 70°C ou 120 minutes à 60°C Pour d'autres conditions de séchage nous contacter.

CARACTERISTIQUES DU FEUIL SEC

- Epaisseur du feuil sec : 35 ± 5 µm

STOCKAGE ET PEREMPTION

- Températures limites de stockage : -5°C à 40°C sous abri.
- Températures limites de transport : -5 à 40°C
- Délai de péremption : 18 mois en emballage clos d'origine

HYGIENE ET SECURITE

- Se reporter à la fiche de données de sécurité du produit

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax : +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815